



MAINTENANT DISPONIBLE




FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ASCENT^{MD}X 70

Ascent™X 70

L'Ascent[®]X 70 vous offre une grande possibilité de contrôle pour la chaleur et la hauteur de la flamme grâce à une réduction de débit remarquable. Le système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC™ avec lit de braises infrarouges produit des FLAMMES JAUNES DANSANTES° exceptionnelles. Avec sa grande surface vitrée, les bûches réalistes PHAZER° riches en couleurs et en détails et la lumière de veille exclusive à Napoléon°, l'Ascent®X 70 est un foyer unique que vous serez fier de montrer à votre famille et à vos amis.

Caractéristiques du produit

- Jusqu'à 35 000 BTU
- Système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC[™] avec braises infrarouges qui produit les flammes les plus rayonnantes de l'industrie
- Bûches réalistes PHAZER° riches en couleurs et en détail qui ont l'apparence de véritables bûches de bois
- Système de contrôle du gaz SAFE GUARD[®] sécuritaire à 100 % qui coupe l'arrivée du gaz automatiquement et rapidement pour votre tranquillité d'esprit
- Soufflerie à vitesse variable et contrôle thermostatique qui offre une efficacité de chauffage accrue
- · Accessoires décoratifs optionnels disponibles
- · Lumière de veille exclusive
- · Porte robuste
- Évacuation sur le dessus seulement (5 po et 8 po)
- · Contrôle ajustable intégré de chaleur et hauteur de flamme



Caractéristiques/Options/Accessoires



Façade décorative Héritage



Façade décorative Zen



Moulure de 2 po à trois côtés



Façade ornementale avec porte



Façade en fer forgé martelé



Façade pleine vision



Façade en fer forgé



Télécommande









Panneaux décoratifs simili-briques Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine, victoriens, rouge rustique et Newport



Napoléon, un chef de file en matière de conception et d'innovation, a conçu des écrans de protection esthétiques pour tous ses appareils au gaz afin de vous procurer une sécurité et une tranquillité optimales.

Modèle	BTU (Débit)	Évacuation sur	Hauteur		Largeur		Profondeur		Dimensions de la vitre		Efficacités
		le dessus	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur	ÉnerGuide
GX70	35 000	5" et 8"	34 1/16"	34 3/4"	35"	35 1/2"	18 5/16"	18 9/16"	23 11/16"	30 11/16"	72 %

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. © Wolf Steel Itée





7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél.: 514 737-6294 Téléc.: 514 344-9925

napoleonfoyers.com







Détaillant autorisé